

АГРОАПОЛЛО



ПРОИЗВОДСТВО



ТРАКТОРЫ серия G 140 / 160 л.с.

РОСАГР  ЛИЗИНГ



ООО Торговый Дом
«АСС»

Телефон: +7 (831) 410-64-45

	G1404	G1604	G1604-02
МОЩНОСТЬ (л.с.)	140	160	160
ДВИГАТЕЛЬ			
Тип	рядный, четырехтактный, дизельный, с жидкостным охлаждением		
Производитель	China Yuchai International Ltd.		
Рабочий объем (см ³)	6 870		
Количество цилиндров	6		
Экологический уровень	Stage IIIA (Евро 3)		
Номинальная мощность двигателя (кВт / л.с.)	102,9 / 140	117,6 / 160	117,6 / 160
Максимальный крутящий момент (Нм)	568	635	635
Номинальная частота вращения коленчатого вала (об/мин)	2 300		
Топливный бак (л)	270	335	
СЦЕПЛЕНИЕ			
сухое однодисковое с отдельным диском на привод ВОМ			
ТРАНСМИССИЯ			
Тип	синхронизированная с понижающим и реверс-редуктором		
Количество передач	24 + 24	32 + 32	
Состав	обычная передача + понижающая передача		
Скорость вперед (км/ч)	0,29 - 38,28	0,29 - 36,42	
Скорость назад (км/ч)	0,28 - 37,03	0,28 - 35,21	
Шины (передние - задние)	380/85R28 - 18,4R38		
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
Колёсная база (мм)	2 681	2 853	
Колея передних колес (стандарт) (мм)	1 646 ~ 1 928 (1 720)	1 608 ~ 1 940 (1 720)	
Колея задних колес (стандарт) (мм)	1 656 ~ 2 088 (1 688)	1 574 ~ 2 102 (1 760)	
Минимальный дорожный просвет (мм)	475	507	
Длина (мм)	5 044	5 249	
Ширина (мм)	2 120	2 115	
Высота (мм)	3 040	3 117	
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Снаряжённая масса (кг)	4 450	5 570	
Минимальная рабочая масса (кг)	4 800	5 800	
Передний балласт (кг)	560		
Задний балласт (кг)	600		
Рабочая масса с балластом (кг)	5 960	6 960	
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Номинальная тяга (кН)	30	32	
Грузоподъёмность задней навески (кН)	48	55	
Частота вращения ВОМ (об/мин)	540 / 1 000		
Мощность, передаваемая на ВОМ (кВт)	79	92	105,3
Гидравлический выходной поток (л/мин)	80	62,8	
Свободные гидравлические выходы	3 пары		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ			

тягово-сцепное устройство (тяговый брус)

дополнительные хвостовики ВОМ: 8 шлиц / 38мм, 21 шлиц / 35 мм (под 1000 об/мин.)